

デッキングオイル

WOCA Decking Oil

デッキの基礎オイル仕上げに一

デッキングオイルは屋外用デッキ木材の基礎仕上げとメンテナンスに使用します。オイルは木の表面に耐久性を持たせ、輝いた色にし、木目を綺麗に映し出します。デッキングオイルは数種類の自然な木の色をご利用可能です。各種とも UV 保護があります。



容量

デッキングオイルは 2.5ℓ入りを用意され、色はナチュラル(色素なし)とチーク、バングキライ、パイン、カラマツ、ダウグラシー、赤褐色が用意されています。

用具

ハケ、コットンクロス、必要であればサンドペーパー

注意!

自然発火の危険: 使用後オイルで濡れたクロスは水に浸け、しっかりと閉じるゴミ箱に捨てるのがとても重要です。

使用方法

- ① 新しいデッキ木材はオイルを使用する前に処理をして下さい。オイルを使用する前に全体をしっかりときれいにして下さい。古いデッキ木材は、デッキングクリーナーを使用して洗浄して下さい。その後、約 2 4 時間乾燥させて下さい。木材が完全にきれい乾燥していることを確認して下さい。木の繊維が出ている場合は、サンドペーパーを使用して下さい。乾燥している気候の時にのみ使用して下さい。直射日光と高温を避けて下さい。
- ② 使用前に、オイルを全体的に掻き混ぜて下さい。ハケまたはペイントローラーを使用し均一に塗布して下さい。横断面の端は最初に塗布して下さい。余分なオイルは塗布後 20 分以内にコットンクロスで拭き取って下さい。接続部とネジ穴の余分なオイルを取り除く際は十分に気をつけて下さい。表面がオイルで飽和状態になっていない場合は、再度塗布をして下さい。天候状態や外気温度にもよりますが、オイルが完全に硬化するには 24 時間～48 時間かかります。この間は木を水で濡らさないで下さい。



デッキングオイル
2.5ℓ入り
ナチュラル、チーク、バングキライ、パイン、カラマツ、ダウグラシー、赤褐色
使用量：10～13㎡/ℓ

有限会社 ユニバース商事
長崎市目覚町 9 - 2
095-848-4138
095-848-4115