

目的に応じた希釈倍率のコントロールで、床の表面洗浄から日常清掃まで様々な用途にご使用いただけます。

| 用途 | 標準希釈倍率 |
|-----------------|-----------|
| 床表面洗浄の場合 | |
| 化学タイル床 | 300~500倍 |
| 木床 | 500~1000倍 |
| セラミック床 | 200~300倍 |
| 器具などの場合 | |
| 金属、プラスチック | 300~500倍 |
| 塗装面、ガラス、鏡 | 500~1000倍 |
| 油污れの場合 | |
| 軽微な油污れ | 50~100倍 |
| 中程度の油污れ | 20~50倍 |

●希釈倍率はあくまでも標準値ですので、汚れの度合い、用途などによって希釈倍率を加減してください。
●30~40℃の温水で希釈するとより効果的です。

オレンジ1000の様々な用途



オレンジ1000のキャップを利用した計量の目安

希釈例

- 10Lの水にキャップ2杯 (20ml) の原液で500倍
- 10Lの水にキャップ3杯 (30ml) の原液で約300倍



パワークロスパッド

マイクロファイバー繊維が汚れをすばやく
かき出して落とす!

Power Cloth Pad

マイクロファイバーの繊維をブラシ状に配置した強力な洗浄力を発揮するハンドパッドです。



激落ち!

20個入り/ケース (別売品)