

1.8L 仕様比較

2011/4/20

機種		RZ-KV180Y	RZ-KV100Y	RZ-KG18Y	RZ-KG10Y
販売価格		¥73,000	¥68,000	¥47,000	¥41,800
		 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム 自立 [IH] ジャー炊飯器	 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム 自立 [IH] ジャー炊飯器	 極上炊き 圧力&スチーム 自立 [IH] ジャー炊飯器	 極上炊き 圧力&スチーム 自立 [IH] ジャー炊飯器
圧力		●1.3気圧	●1.3気圧	●1.3気圧	●1.3気圧
スチーム(給水レス)		●107℃高温	●107℃高温	●107℃高温	●107℃高温
蒸気カット		●	●	×	×
内釜		打込み鉄釜	打込み鉄釜	黒厚鉄釜	黒厚鉄釜
	厚さ	3 mm	3 mm	2.3mm	2.3mm
	内釜コート	ゴールドフッ素加工	ゴールドフッ素加工	炭素入りフッ素加工	炭素入りフッ素加工
スチーム保温		●(40時間)	●(40時間)	●(24時間)	●(24時間)
スチーム再加熱		●	●	●	●
炊飯メニュー		白米、おこわ、玄米	白米、おこわ、玄米	白米、おこわ、玄米	白米、おこわ、玄米
		上記メニューの 普通、炊込み、おかゆ炊きわけ	上記メニューの 普通、炊込み、おかゆ炊きわけ	上記メニューの 普通、炊込み、おかゆ炊きわけ	上記メニューの 普通、炊込み、おかゆ炊きわけ
調理メニュー		雑炊、蒸し、ケーキ	雑炊、蒸し、ケーキ	-	-
液晶	液晶文字	●バックライト付ホワイト	●バックライト付ホワイト	●	●
		英語	英語	英語	英語
パネル表示言語		英語、中国語	英語、中国語	英語、中国語	英語、中国語
取説		日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語
		中国語、韓国語	中国語、韓国語	中国語、韓国語	中国語、韓国語
操作パネルシート		日本語、韓国語	日本語、韓国語	日本語、韓国語	日本語、韓国語
電圧		220-230V / SEプラグ	220-230V / SEプラグ	220-230V / SEプラグ	220-230V / SEプラグ
GROSS SIZE	DxWxH(cm)	35x47.5x30	30.5x43x27.5	35x46.5x28.5	30.5x41.5x27
WEIGHT	kg	10	7	10	7